



■ PREDNOSTI



3D ispuh zraka

Omogućuje ugodno strujanje zraka do svih kutova prostorije, konstantnim pomicanjem krilca u horizontalnom i vertikalnom smjeru.



I Feel

Ugrađeni temperaturni senzor u daljinskom upravljaču koji detektira sobnu temperaturu bez obzira gdje se nalazili u prostoriji.



Coanda Plus protok zraka

Osigurava dalji, brži i jači ispuh zraka iz klima uređaja, kako bi zrak bio jednakomjerno raspodijeljen po cijeloj prostoriji.



Frost Clean



Inteligentan zrak



Ugodan san



Super tihi rad



Wi-Fi kontrola
(hOn)



-15°C grijanje



10°C održavanje
temperature



Topli start

Popis svih funkcija za navedeni model nalazi se na stranicama 32. – 37.

Revive Plus

Haier

2,7 kW

3,5 kW

4,8 kW

6,2 kW

Model		Unutarnja	AS25RBAHRA-PL	AS35RBAHRA-PL	AS50RCBHRA-PL	AS68DAHRA-PL
		Vanjska	1U25YEGFRA-3	1U35YESFRA-4	1U50MERFRA-4	1U68MRAFRA-4
Hlađenje						
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9215 (2390-11600)	11945(2730-12965)	16380 (4430-18420)	21150 (4430-25250)
	Nominal (Min-Max)	kW	2.7 (0.7-3.4)	3.5 (0.8-3.8)	4.80 (1.30-5.40)	6.20 (1.30-7.40)
Energetska efikasnost	SEER/EER		6.5/3.23	6.1/2.94	6.3/2.81	6.7/3.10
Energetski razred			A++	A++	A++	A++
Pdesign kapacitet		kW	2.7	3.2	4.80	6.20
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.835 (0.3-1.2)	1.19 (0.3-1.3)	1.71 (0.40-1.90)	2.0 (0.40-2.20)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	145	184	267	324
Temperaturni raspon rada	Min-Max	°C	-20-43° (out)	-20-43° (out)	-20-43° (out)	-20-43° (out)
Grijanje						
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	Btu/h	9895 (2390-12285)	13310 (2390-13650)	16380 (4430-18420)	21500 (4770-25590)
Kapacitet	Nominal (Min-Max)	kW	2.9 (0.7-3.6)	3.9 (0.7-4.0)	4.80 (1.30-5.40)	6.30 (1.40-7.50)
Energetska efikasnost	SCOP/COP (Mild)		4.0/3.71	4.0/2.74	4.0/3.6	4.0/3.61
	SCOP (Warm/Cold)		5.10/-	5.10/-	5.10/-	5.10/-
Energetski razred	Mild/Warm/Cold		A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
Pdesign (-10°C)		kW	2.6	3.0	3.6	4.6
Snaga električnog priključka	Nominal (Min-Max)	kW	0.78 (0.3-1.4)	1.42 (0.4-1.6)	1.33 (0.40-1.90)	1.75 (0.60-2.30)
Godišnja potrošnja energije		kWh/a	910	1050	1260	1610
Temperaturni raspon rada		°C	-20-24° (out)	-20-24° (out)	-20-24° (out)	-20-24° (out)
Napajanje	Ph/V/Hz		1/220/240/50	1/220/240/50	1/220/240/50	1/220/240/50
	Pozicija		Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica	Vanjska jedinica
Unutarnja jedinica						
Neto dimenzije	Š×D×V	mm	805x199x292	805x199x292	875x212x304	975x222x318
Dimenzije sa ambalažom	Š×D×V	mm	876x272x365	876x272x365	945x296x390	1050x301x397
Neto/bruto težina		kg	8.8/10.9	8.8/10.9	10.0/12.0	11.6/14.4
Protok zraka	Max	m³/h	640/550	650/550	770/810	1100/1000
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	38/34/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
	Grijanje (Hi/Mid/Lo/So)	dB(A)	37/33/29/19	38/34/29/20	44/40/35/28	47/45/37/29
Odvlaživanje		10-3m³/h	1.2	1.4	2	2.8
Vanjska jedinica						
Neto dimenzije	Š×D×V	mm	700x245x544	700x245x544	800x280x553	800x280x553
Dimenzije sa ambalažom	Š×D×V	mm	819x320x592	819x320x592	902x375x614	902x375x614
Neto/bruto težina		kg	21.5/23.9	22.0/24.6	29.2/32.1	32.7/36.5
Protok zraka	Max	m³/h	2100	2100	2200	2500
Razina zvučnog tlaka (pri 1 m)	Hi	dB(A)	50	51	54	57
Razina buke- zvučna snaga		dB(A)	62	64	65	68
Radna struja	Max	A	6.40	7.30	8.6	10.5
Vrsta radne tvari	R32		R32	R32	R32	R32
Količina radne tvari	R32	g	510	510	780	900
Promjeri cijevi	Tekućinski	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	Plinski	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	Max. dozvoljena duljina cjevovoda	m	20	20	20	25
	Max. visinska razlika	m	10	10	15	15
	Max. duljina cjevovoda bez nadopune	m	5	5	7	7
	Nadopuna po dodatnom metru	g/m	20	20	20	20

Razmak između nogica - informacije se nalaze u zadnjem dijelu kataloga.